

وصف واستعمال

وصف الزيت

هو زيت المحرك المتطور لجميع الفصول و هو من الدرجة الممتازة، تم **Rosneft Revolux D1 15W-40** إنشاؤه باستخدام تقنية Revolux الفريدة. وهو مصمم للاستخدام في محركات الديزل عالية الطاقة في الشاحنات والمعدات لبناء الطرقات وغيرها من المعدات التي تحتاج الى استخدام الزيوت لتلبية متطلبات الشهادات الحديثة API CF 4 و المعايير البيئية Euro 1. تمت موافقة الزيت من قبل الشركات الكبيرة في روسيا وفي العالم.

استعمال

للاستخدام في جميع الفصول في محركات الديزل الحديثة **Rosneft Revolux D1 15W-40** تم تصميم زيت للشاحنات ومعدات التعدين والمعدات لبناء الطرقات وغيرها من المعدات وتفي بالمعايير Euro 1,0.



موافقة ومواصفة

مواصفات دولية:
API CF-4/SJ

موافقات
شركة مساهمة "كاماز"؛
شركة مساهمة "افتوديزل" ("يامز")؛
شركة مساهمة "مصنع توتافسكي للسيارات"

الميزات

- القدرة على تحييد المادة الأكلة التي تظهر اثناء احتراق الوقود وتوفير الحماية لاجزاء وعناصر المحرك من التآكل؛
- تشكل العناصر الحديثة للاضافات الوظيفية طبقة واقية وتمنع ظهور الرواسب على اجزاء المحرك و تساوي جسيمات السخام حجم الزيت بفضل الاضافات المشتتة وتحافظ هذه الاضافات على نقاء أجزاء المحرك؛
- على توافق ممتاز مع جميع مواد الحشية المعروفة حاليًا وبالتالي يحمي المحرك من التسرب؛ **Rosneft Revolux D1 15W-40** يحتوي زيت
- تم تصميم وصفة الزيت مع مراعاة ظروف التشغيل للسيارات في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة.

تعبئة

5 لترات, 20 لتر، 216,5 لتر, 1000 لتر

خواص نموذجية كيميائية وفيزيائية

خاصة	طريقة الاختبار	Rosneft Revolux D1 15W-40
لزوجة كينماتية عند درجة 100 مئوية، مليمتر ² /ثانية	غوست 33	15,5
لزوجة حركية CCS عند 20 درجة تحت الصفر، ميليباسكال . ثانية	ASTM D 5293	4740
مؤشر اللزوجة	غوست 25371	138
رقم قلوي، ملغم KOH/غم	غوست 11362	8,5
رماد الكبريتات، نسبة الكتلة	غوست 12417	1,1
نقطة الوميض في بوتقة مفتوحة، °C	غوست 4333	215
نقطة التصلب، °C	غوست 20287	-28
تبخير وفقاً لنواك، %	غوست 32330	11,0
سماكة عند 15 درجة مئوية، كغ/م ³	غوست 3900	880