

## وصف واستعمال

### وصف الزيت

هو زيت المحرك المتطور لجميع الفصول و هو من الدرجة **Rosneft Revolux D2 Plus 10W-40** الممتازة، تم إنشاؤه باستخدام تقنية Revolux الفريدة. وهو مصمم للاستخدام في محركات الديزل عالية الطاقة في الشاحنات والمعدات لبناء الطرقات وغيرها من المعدات التي تحتاج الى استخدام الزيوت لتلبية متطلبات الشهادات الحديثة  
API CH 4, ACEA E5 و المعايير البيئية Euro 3 وأدناها. تمت موافقة الزيت من قبل الشركات الكبيرة في روسيا وفي العالم.

### استعمال

تم تصميم زيت **Rosneft Revolux D2 Plus 10W40** للاستخدام في جميع الفصول في محركات الديزل الحديثة للشاحنات ومعدات التعدين و المعدات لبناء الطرقات وغيرها من المعدات وتفي بالمعايير Euro 3 وأدناها. يسمح وجود الموافقات الرسمية لاستخدام الزيت اثناء الخدمة خلال فترة الضمان.



## موافقة ومواصفة

متوافق مع متطلبات:  
MB 228.1;  
MAN M3275-1/271;  
Volvo VDS-2/VDS;  
Cummins CES 20077/76/72/71; Deutz DQC II-10;  
Renault RLD;  
MTU Category 2/1; MACK EO-M

موصفات دولية:  
API CH-4/SJ; ACEA E5

موافقات:  
شركة مساهمة "كاماز";  
شركة مساهمة "افتوديزل" ("يامز");  
شركة مساهمة "مصنع توتايفسكي للسيارات"

## الميزات

- بفضل استخدام معدل للزوج الفريد تسمح المقاومة العالية للتدهور للمحافظة على سماكة الطبقة المثلى للزيت ولمنع التآكل على سطوح العمل للأسطوانات و اجزاء المحرك الاخرى خلال فترة الخدمة لزيت المحرك؛
- القدرة على تحييد المادة الأكلة التي تظهر اثناء احتراق الوقود وتوفير الحماية لاجزاء وعناصر المحرك من التآكل؛
- تشكل العناصر الحديثة للاضافات الوظيفية طبقة واقية وتمنع ظهور الرواسب على اجزاء المحرك و تساوي جسيمات السخام حجم الزيت بفضل الاضافات المشتتة وتحافظ هذه الاضافات على نقاء أجزاء المحرك.

## تعبئة

20 لتر، 216,5 لتر، 1000 لتر

## خواص نموذجية كيميائية وفيزيائية

خاصة	طريقة الاختبار	Rosneft Revolux D2 Plus 10W-40
لزوجة كينماتية عند درجة 100 مئوية، مليمتر <sup>2</sup> /ثانية	غوست 33	15,4
لزوجة حركية CCS عند 25 درجة تحت الصفر، ميليباسكال . ثانية	ASTM D 5293	6000
مؤشر اللزوجة	غوست 25371	158
رقم قلوي، ملغم KOH/غم	غوست 11362	9,0
رماد الكبريتات، نسبة الكتلة	غوست 12417	1,0
نقطة الوميض في بوتقة مفتوحة، °C	غوست 4333	213
نقطة التصلب، °C	غوست 20287	-35
تبخير وفقاً لنواك، %	غوست 32330	11,8
سماكة عند 20 درجة مئوية، كغ/م <sup>3</sup>	غوست 3900	875