

وصف واستعمال

وصف الزيت

هو زيت المحرك المتطور لجميع الفصول و هو من الدرجة **Rosneft Revolux D2 Plus 15W-40** الممتازة، تم إنشاؤه باستخدام تقنية **Revolux** الفريدة. وهو مصمم للاستخدام في محركات الديزل عالية الطاقة في الشاحنات والمعدات لبناء الطرقات و غيرها من المعدات التي تحتاج الى استخدام الزيوت لتلبية متطلبات الشهادات الحديثة
API CH 4, ACEA E5 و المعايير البيئية **Euro 3** وأدائها. تمت موافقة الزيت من قبل الشركات الكبيرة في روسيا وفي العالم.

استعمال

للاستخدام في جميع الفصول في محركات الديزل **Rosneft Revolux D2 Plus 15W-40** تم تصميم زيت الحديثة للشاحنات ومعدات التعدين و المعدات لبناء الطرقات وغيرها من المعدات وتفي بالمعايير **Euro 3** وأدائها. يسمح وجود الموافقات الرسمية لاستخدام الزيت اثناء الخدمة خلال فترة الضمان.



موافقة ومواصفة

مواصفات دولية:
API CH-4/SJ; ACEA E5
موافقات
MB-Approval 228.1; MAN M3275-1;
Cummins CES 20077;
MTU Category 2;

شركة مساهمة "كاماز";
شركة مساهمة "افتوديزل" ("يامز");
شركة مساهمة "مصنع توتافسكي للسيارات"
متوافق مع متطلبات:
Volvo VDS-2/VDS; Renault RLD;
MACK EO-M; MAN 271; Deutz DQC II-10;
Cummins CES 20076/72/71; MTU Category 1

الميزات

- بفضل استخدام معدل اللزوجة الفريد تسمح المقاومة العالية للتدهور للمحافظة على سماكة الطبقة المثلى للزيت ولمنع التآكل على سطوح العمل للأسطوانات واجزاء المحرك الاخرى خلال فترة الخدمة لزيت المحرك؛
- القدرة على تحديد المادة الأكلة التي تظهر اثناء احتراق الوقود وتوفير الحماية لاجزاء وعناصر المحرك من التآكل؛
- تشكل العناصر الحديثة للاضافات الوظيفية طبقة واقية وتمنع ظهور الرواسب على اجزاء المحرك و تساوي جسيمات السخام حجم الزيت بفضل الاضافات المشتتة وتحافظ هذه الاضافات على نقاء أجزاء المحرك.

تعبئة

20 لتر، 216,5 لتر، 1000 لتر

خواص نموذجية كيميائية وفيزيائية

خاصة	طريقة الاختبار	Rosneft Revolux D2 Plus 15W-40
لزوجة كينماتية عند درجة 100 مئوية، مليمتر ² /ثانية	غوست 33	15,2
لزوجة حركية CCS عند 20 درجة تحت الصفر، ميليباسكال . ثانية	ASTM D 5293	6600
مؤشر اللزوجة	غوست 25371	137
رقم قلوي، ملغم KOH/غم	غوست 11362	9,0
رماد الكبريتات، نسبة الكتلة	غوست 12417	1,0
نقطة الوميض في بوتقة مفتوحة، °C	غوست 4333	217
نقطة التصلب، °C	غوست 20287	-30
تبخير وفقاً لنواك، %	غوست 32330	9,9
سماكة عند 20 درجة مئوية، كغ/م ³	غوست 3900	885