

وصف الزيت

هو زيت المحرك المتطور لجميع الفصول و هو من الدرجة الممتازة، تم **Rosneft Revolux D3 10W-40** إنشاؤه باستخدام تقنية **Revolux** الفريدة. وهو مصمم للاستخدام في محركات الديزل عالية الطاقة في الشاحنات والمعدات لبناء الطرقات وفي حاقلات المدينة وغيرها من المعدات التي تحتاج الى استخدام الزيوت لتلبية متطلبات الشهادات الحديثة **API CI4, ACEA E7** والمعايير البيئية **Euro 4** وأدائها و بالإضافة الى ذلك ذات نظام إعادة تدوير غازات العادم **EGR**. تمت موافقة الزيت من قبل الشركات الكبيرة في روسيا وفي العالم.

استعمال

للاستخدام في جميع الفصول في محركات الديزل الحديثة **Rosneft Revolux D3 10W-40** تم تصميم زيت للشاحنات ومعدات التعدين والمعدات لبناء الطرقات وغيرها من المعدات وتفي بالمعايير **Euro 4** وأدائها وبالإضافة الى ذلك مزودة بنظام إعادة تدوير غازات العادم **EGR**. يسمح وجود الموافقات الرسمية لاستخدام الزيت اثناء الخدمة خلال فترة الضمان. سيكون مثالية لأساطيل السيارات المختلطة ذات تكنولوجيا حديثة محلية ومستوردة.



موافقة ومواصفة

متوافق مع متطلبات:

MB 228.3/228.1; MAN M3275-1/271;

Volvo VDS-3/VDS-2/VDS;

Cummins CES 20078/77/76/72/71; Deutz DQC III-10;

Renault VI RLD-2/RLD; MTU Category 2/1;

MACK EO-N/M Plus; Caterpillar ECF-2/ECF-1a;

Global DHD-1; JASO DH-1

مواصفات دولية:

API CI-4/SL; ACEA E7

موافقات:

شركة مساهمة "كاماز";

شركة مساهمة "افتوديزل" ("يامز");

شركة مساهمة "مصنع توتايفسكي للسيارات";

شركة مساهمة "لي أز";

AAE D5 STO 003

الميزات

- يسمح وجود الموافقات الرسمية لاستخدام الزيت لأساطيل السيارات المختلطة؛
- بفضل استخدام معدل اللزوجة الفريد تسمح المقاومة العالية للتدهور للمحافظة على سماكة الطبقة المثلى للزيت ولمنع التآكل على سطوح العمل للأسطوانات و اجزاء المحرك الاخرى خلال فترة الخدمة لزيت المحرك؛
- القدرة على تحييد المادة الاكلة التي تظهر اثناء احتراق الوقود وتوفير الحماية لاجزاء وعناصر المحرك من التآكل؛
- تشكل العناصر الحديثة للاضافات الوظيفية طبقة واقية وتمنع ظهور الرواسب على اجزاء المحرك و تساوي جسيمات السخام حجم الزيت بفضل الاضافات المشتتة وتحافظ هذه الاضافات على نقاء أجزاء المحرك.

تعبئة

5 لترات, 20 لتر، 216,5 لتر، 1000 لتر

خواص نموذجية كيميائية وفيزيائية

خاصة	طريقة الاختبار	Rosneft Revolux D3 10W-40
لزوجة كينماتية عند درجة 100 مئوية، مليمتر ² /ثانية	غوست 33	15,3
لزوجة حركية CCS عند 25 درجة تحت الصفر، ميليباسكال . ثانية	ASTM D 5293	6300
مؤشر اللزوجة	غوست 25371	159
رقم قلوي، ملغم KOH/غم	غوست 11362	11,0
رماد الكبريتات، نسبة الكتلة	غوست 12417	1,5
نقطة الوميض في بوتقة مفتوحة، °C	غوست 4333	210
نقطة التصلب، °C	غوست 20287	-37
تبخير وفقاً لنواك، %	غوست 32330	12,0
سماكة عند 15 درجة مئوية، كغ/م ³	غوست 3900	875